

マトリクスデータ表示器

MODEL No. D305

TECH エフテック株式会社

■概要

マトリクスデータ表示器「D305」は、RS232Cインタフェースを搭載した蛍光表示管データ表示器です。電力計「F0287」と組合せたエコ発電のデータ表示や、パソコン等と連動させた遠隔地へのデータ表示にもご利用頂けます。

■特徴

- ・ 鮮やかな表示の蛍光表示管を使用
- ・ シリアル通信機能内蔵。グラフィックやASCIIコードに対応した文字等を表示可能
- ・ 無線モデムやLAN通信により遠隔地へのデータ表示が可能
- ・ お客様ごとのご要望に対応したプログラムなどOEM対応可能

■用途

- ・ 温度、電力、風力、風速など計測データ表示、工場生産台数等のカウント
- ・ デジタル時計、待合室の待ち人数等の案内表示板

■製品写真



■施工例



小学校玄関（新潟市内）

■標準仕様

項目	定格仕様
表示エリア	468.2×50.3mm(漢字16文字×2行)
通信ポート	RS-232C(EIA/TIA-574)準拠
インタフェース仕様	ボーレート19200bps、データ長8ビット、ストップビット1ビット、パリティなし
オプション入出力回路	12CH(TTL入出力)
電源	DC24V1A
消費電力	約18W
動作温度/湿度	-20~+55 / 35~85%RH(ただし、結露無きこと)
保存温度/湿度	-20~+65 / 35~85%RH(ただし、結露無きこと)
寸法	W650×H375×D103mm(表示窓部W530×H79mm)

お問い合わせ ご注文先



TECH エフテック株式会社

〒950-0931 新潟市南長潟13-5

TEL 025-286-6660 FAX 025-286-6661

<http://www.ftech-net.co.jp>

E-mail: home@ftech-net.co.jp

※改良のため予告無く仕様を変更する場合があります。

2004/11

* WEB サイト <http://www.ftech-net.co.jp> もあわせてご参照下さい!